

# POWERJET®

SINÓNIMO DE CALIDAD

HIDROLAVADORA  
F-200 BASIC

## HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:	<b><u>POWERJET</u></b>
Modelo:	<b>F-200 Basic</b>
Presión:	200 bares, (2,900 psig)
Caudal de agua:	15 lts/min, 900 lts/hr
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	HC 456, (cigüeñal y bielas)
Potencia de conexión:	9 kw, 12 hp
Potencia de motor:	7.5 hp, 1750 rpm
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 220 V
Manufactura:	<u>Italiana</u>
Peso:	55 kg


Usos: Hidrolavadora es para uso industrial con bomba de cigüeñal y bielas, para limpieza en industrias, de automóviles, camiones, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado a alta presión con agua fría.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- LEUCO S.p.A., empresa italiana reconocida con el certificado de calidad "iso 9001:2000" monitoreada periódicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales.



Motor italiano de 7.5 hp **MELEGARI**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba LEUCO "Hawk" modelo HC 456, 200 bar, 15 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea "UNI EN ISO 9001".



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mucho mejor calidad y válvula by-pass industrial que, como todos sus componentes y conexiones de la hidro, son de manufactura italiana.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 50, cod.17902800

### ACCESORIOS OPCIONALES:



Cepillo rotatorio SAM 1 con cerda natural, Cod. 41.1160.30



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13




Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Espumero y Espumero + Venturi modelos LS-12 y LS-12A



DIMENSIONES