

POWERJET®

ASPIRADORA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN DG VL 125 EX1/2D



AGROALIMENTARIO



ALUMINIO Y PVC



CENTRALES ENERGÉTICAS



QUÍMICO FARMACÉUTICO



- ✓ Entrada de aspiración tangencial con ciclón integrado
- ✓ Certificado Atex Z20 dentro de la cámara y Z21/Z22 fuera de la cámara
- ✓ Contenedor de acero inoxidable AISI304
- ✓ Filtro antiestático de amplia superficie
- ✓ Filtro de clase absoluta adicional H (99,995% sobre 0,18 micras) estándar
- ✓ Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, totalmente libre de mantenimiento, conveniente para uso continuo
- ✓ Diseñado para la aspiración de polvo fino y peligroso
- ✓ Sistema integrado de limpieza del filtro
- ✓ Válvula de seguridad para la protección del motor



UNIDAD ASPIRANTE

Seguridad ATEX	Zona	21/22 (exterior), 20 (interior)
Marcaje	EX	II 1/3D - II 1/2D
Tensión	V - Hz	440 - 60 (3 fases)
Potencia	HP - kW	28.5 - 21.3
Protección eléctrica	IP	65
Vacío	mmH2O	3,000
Caudal de aire	m3/h	1,265
Diámetro de entrada	pulgadas	4.72"
Nivel de ruido	dB(A)	75



UNIDAD FILTRANTE

Filtros		Bolsa - HEPA
Filtro bolsa poliester	Clase	M >1 micrón
Filtro HEPA	Clase	H 99,995% DOP >0.18
Superficie filtrante	cm2	70,000



UNIDAD DE RECOGIDA

Sistema de descarga		contenedor desplegable
Capacidad	lt	160



VOLUMEN

Dimensiones	cm	68 x 152
Altura	cm	180
Peso	kg	200

All data mentioned in this document may change without notice.
Todos los datos contenidos en este documento pueden cambiar sin previo aviso

POWERJET®



UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el motor y el ventilador que funciona sin ningún sistema de transmisión. Por lo tanto silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.

Una válvula de alivio de presión protege el motor, proporcionando aire adicional para el enfriamiento.

La unidad de aspiración es certificada Atex



UNIDAD FILTRANTE

Dentro de la cámara de filtro de acero hay un filtro antiestático de bolsillo de poliéster que protege la unidad de aspiración y evita las chispas debido a la acumulación de energía estática. También hay un filtro absoluto (99,995% de 0,18 micras, clase H) como equipo estándar, lo que garantiza la retención de los polvos más finos y la pureza del aire saliente. El filtro está equipado con un sistema de limpieza semiautomático dirigido por el operador. Un cilindro neumático sacude el filtro de bolsillo a través de un rápido movimiento vertical que hace que el polvo y el material se acumulen en el filtro. El operador puede entonces decidir cuándo apagar la aspiradora y limpiar el filtro sin tener que ser limitado por los tiempos de limpieza y los ciclos preestablecidos.



UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se recoge en un recipiente con carcasa de apertura de acero montada sobre ruedas que permite eliminar y desinfectar rápidamente el material aspirado con la posibilidad de ensacar.

La aspiradora se monta en un chasis de acero robusto con ruedas de calidad industrial, que lo hacen adecuado para el servicio móvil, incluso cuando se utiliza en superficies rugosas.



OPCIONES

- ✓ OTROS VOLTAJES Y FRECUENCIAS DISPONIBLES A PETICION
- ✓ TANQUE EN ACERO INOXIDABLE Y CÁMARA DE FILTRO
- ✓ LIMPIEZA DE FILTRO A CORRIENTE DE AIRE