

ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

Marca:	POWERJET
Modelo:	Panda 515
Tipo:	Sólidos/líquidos
Enfriamiento:	By-pass
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	13 hp peak (1.6 hp), 17,800 rpm
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	210 m3/hr.
Tanque:	Acero Inoxidable, 32 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	Italiana
Peso:	15 kg

Usos: Por su gran resistencia y por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para tiendas con tráfico pesado, fábricas, oficinas, restaurantes, lavado de autos, hoteles, escuelas, hospitales, consultorios, almacenes, talleres, etc.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".

- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.

- Aspiradora con **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001: 2000"**, monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Tanque de **Acero Inoxidable** resistente a la corrosión y amplio depósito 32 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Manguera con conector Ø 38 mm
De 2.5 m cod.
0082+3928+0084



Tubos de Extensión y Maneral Ø 38 mm



"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro HEPA con tapa
cod.2881+R2855



Cepillo para polvo
cod. 6384
Jalador para líquidos
cod. 6385



Filtro completo de Poliéster "antibacterial" cod. 3241




"Opcional"
(para polvos finos)
Filtro de Nylon
cod. 0499



Pico Rinconero
Cepillo redondo
Cople para aditamentos
Ø 38 mm



"Opcional"
Metros de manguera
Ø 38 mm cod. 0082



Dimensiones de embarque