

ASPIRADORA NEUMÁTICA - 501WD AIR



AGROALIMENTARIO



ASTILLEROS



QUÍMICO FARMACÉUTICO



INDUSTRIA MECÁNICA



- ✓ Alimentación de aire comprimido a través de una unidad Venturi
- ✓ Fácil sustitución del filtro
- ✓ Compacta y móvil
- ✓ Dispositivo flotante para detener la aspiración cuando el recipiente está lleno

- ✓ Construcción completa en acero
- ✓ Filtro PPL para la protección de motores de líquidos y espuma
- ✓ Manguera de descarga para líquidos
- ✓ Vacuometro para detectar la obstrucción del filtro



UNIDAD ASPIRANTE

Alimentación requerida	lt/min	1,500
Presión de ejercicio	bares	6
Ø tubo de alimentación de aire	pulgadas	5/8
Flotador	incluido	si
Vacio	mmH2O	4,180
Caudal de aire	m3/h	150
Diámetro de entrada	mm	50
Nivel de ruido	dB(A)	73



UNIDAD FILTRANTE

Filtro	Bolsas
Medio filtrante	clase



UNIDAD DE RECOLECCIÓN

Capacidad	lt	50
-----------	----	----



VOLUMEN

Dimensiones	cm	52 x 40
Altura	cm	90
Peso	kg	23