

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:	<u>POWERJET</u>
Modelo:	F - 200/30
Presión:	200 bares, (2,900 psig)
Caudal de agua:	30 lts/min, 8 gpm
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Tipo:	Agua fría
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	NLT 2525, (cigüeñal y bielas)
Potencia de motor:	15 hp, 11.2 kw
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V
Montaje:	Carro sobre bastidor y ruedas.
Peso:	125 kg



USOS: Hidrolavadora para uso industrial, teniendo mucho caudal de agua, para una limpieza mas fuerte para la industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, pisos, etc., donde se requiera lavado pesado con duro golpe de agua.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor de 15 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Bomba LEUCO **"Hawk"** modelo NLT 2525, 200 bar, 30 lts/min, reconocida con el certificado de calidad europea: **"UNI EN ISO 9001"**.



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector bimetálico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa WW-70 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 63, cod.17901200

ACCESORIOS OPCIONALES:



Equipo de arenación, 0°, 250 bar, 30 lts/min max. modelo SAD 2



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13



Boquilla de avance automático modelo AJ3A

